ITALIANO - IT

DESCRIZIONE / La semimaschere filtranti BLS sono DPI di III categoria certificati in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, conformi agli standard della norma EN 149:2001+A1:2009. Il numero 0426 identifica l'Organismo Notificato ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia) preposto al controllo annuale in accordo al Regolamento (UE) 2016/425. Questi dispositivi possono essere utilizzati per proteggere gli utilizzatori da particolati solidi, liquidi non volatili e nebbie (prestare attenzione ai limiti di utilizzo del prodotto: FFP1 fino a 4xTLV, FFP2 fino a 12xTLV, FFP3 fino a 50xTLV). I modelli in cui è presente lo strato di carboni attivi permettono un maggiore confort in presenza di odori fastidiosi causati da sostanze volatili in concentrazione inferiore al TLV.
Le dichiarazioni di conformità sono disponibili sull'area riservata del sito www.blsgroup.com

AVVERTENZE / 1) Indossare nel modo errato il prodotto ne compromette la funzionalità. Utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del dispositivo prima dell'impiego. 2) Prima dell'utilizzo controllare il prodotto per assicurarsi che non ci siano danni; non modificare o alterare in alcun modo il dispositivo. 3) Questo prodotto non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati (semimaschere e maschere intere con filtri antigas); assicurarsi che il prodotto fornisca l'adeguato livello di protezione per il tipo e la concentrazione dei contaminanti nell'ambiente di lavoro. 4) Non usare in ambiente con insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%). 5) Non usare come dispositivo di fuga; il dispositivo di protezione BLS non è stato progettato secondo la Direttiva 2014/34/UE. 6) Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute. 7) I dispositivi devono essere scartati dopo il primo utilizzo se utilizzati per la protezione da agenti patogeni. Il prodotto va sostituito al primo segno di deterioramento o se la resistenza respiratoria diventa eccessiva. 8) Scongiurare l'uso in presenza di particolari contaminanti tossici. Durante la pulizia facciale che impedisca la buona tenuta del respiratore sul viso. 9) Questo prodotto non è resistente alla fiamma e non deve essere utilizzato in aree con fiamme libere. 10) Smaltire in conformità con le normative locali. 11) Disinfettare le mani prima e dopo ogni contatto diretto con la maschera; manipolare il dispositivo facendo attenzione a non entrare in contatto con le superfici che potrebbero essere contaminate. 12) I facciali filtranti riutilizzabili (R) devono essere puliti prima di essere riposti in luogo asciutto e pulito. Per la pulizia dei prodotti marcati R utilizzare un disinfettante del tipo normalmente disponibile in commercio, da passare delicatamente sulla superficie del bordo interno di tenuta; si consiglia l'uso dei prodotti di disinfezione forniti da BLS.
MARCATURE / NR=utilizzabile per un solo turno di lavoro / R=riutilizzabile / D=soddisfa i requisiti per la prova di intasamento


= Leggere attentamente le avvertenze / Scadenza / Intervallo di temperatura / Massima umidità relativa

CONSERVAZIONE E TRASPORTO / Se conservati secondo le indicazioni del fabbricante nelle confezioni originali non aperte e integre, questi prodotti hanno una durata di 10 anni (5 anni per il prodotto con strato di carbone attivo). Il tipo di imballaggio idoneo al trasporto del DPI è la confezione originale di vendita.

ISTRUZIONI PER L'INDOSSAMENTO

Semimaschere filtranti a coppa (A) / 1) Impugnare il facciale in modo che la parte esterna bombata sia appoggiata al palmo e che gli elastici rimangano sotto la mano. 2) Posizionare il facciale sotto il mento con il ferretto stringinaso in alto. 3) Posizionare l'elastico inferiore dietro al collo e quello superiore sulla sommità del capo. 4) Modellare il ferretto stringinaso alla conformazione del naso stesso. / Per i prodotti con elastico regolabile, regolare la tensione degli elastici facendoli scorrere all'interno della fibbia.

Semimaschere filtranti Zer0 32 con elastici regolabili (B) / 1) Impugnare il facciale dai ganci come indicato nell'immagine 2) Allacciare i ganci dietro al collo 3) Posizionare la maschera sul volto con il ferretto stringinaso in alto e posizionare la parte superiore di elastico sopra la nuca 4) Regolare la lunghezza degli elastici tirando le estremità libere 5) Modellare il ferretto stringinaso alla conformazione del naso

Semimaschere filtranti serie piatta e pieghevole (C) / 1) Aprire i lembi del dispositivo e portare gli elastici oltre il lembo superiore dove è presente il ferretto piegato 2) Collocare il lembo inferiore sotto il mento ed il superiore sopra il naso. 3) Posizionare prima l'elastico inferiore dietro al collo e poi l'elastico superiore sopra la nuca. 4) Modellare il ferretto stringinaso alla conformazione del naso stesso.

Semimaschere filtranti serie 500 (D) / 1) Posizionare l'elastico inferiore sopra il collo sul lembo superiore dove è presente il ferretto; 2) posizionare il dispositivo sul volto coprendo naso e bocca; 3) far passare entrambi gli elastici dietro al collo; 4) posizionare uno degli elastici sulla parte posteriore della testa, facendolo passare sopra le orecchie; 5) stringere il ferretto stringinaso.

VERIFICA DELLA TENUTA / Verificare la tenuta del facciale indossato, inspirando ed espirando profondamente. Se si percepiscono fughe d'aria, riposizionare la maschera, modellare il ferretto stringinaso e verificare il corretto posizionamento degli elastici

ENGLISH - EN

DESCRIPTION / BLS filtering half masks are Category III PPE certified in compliance with Regulation (EU) 2016/425 and conform to the EN 149:2001+A1:2009 standard. The number 0426 identifies the Notified Body ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italy) responsible for the annual check in accordance with Regulation (EU) 2016/425. These masks can be used to protect wearers from solid particulates, non-volatile liquids and mists (pay attention to the limits of use of the product: FFP1 up to 4xTLV, FFP2 up to 12xTLV, FFP3 up to 50xTLV). The models with an activated carbon layer allow greater comfort in the presence of unpleasant odours caused by volatile substances in a concentration below the TLV.
The declarations of conformity are available on the reserved area of the website www.blsgroup.com

WARNINGS / 1) Wearing the product incorrectly compromises its functionality; the wearer must be trained in the proper use of the mask before using it. 2) Before use, check the product to make sure there is no damage; do not modify or alter the mask in any way. 3) This product does not protect against gases and vapours that require the use of suitable devices (half masks and full face masks with gas filters); ensure that the product provides the adequate level of protection for the type and concentration of contaminants in the work environment. 4) Do not use in atmospheres containing less than 17% oxygen. 5) Do not use as an escape device; BLS protection products are not designed according to Directive 2014/34/EU. 6) Do not use when contaminant concentrations are immediately hazardous to health. 7) The masks must be discarded after first use if used to protect against pathogens. Replace the product at the first sign of deterioration or if breathing becomes difficult. 8) The mask should not be worn if the wearer has facial hair (beard or long sideburns) as this affects the fit on the face. 9) This product is not flame resistant and should not be used in areas with naked flame. 10) Dispose of in accordance with local regulations. 11) Disinfect your hands before and after any direct contact with the mask; handle the device with care not to come into contact with surfaces that could be contaminated. 12) Reusable filter facepieces (R) must be cleaned before being stored in a dry and clean place. Use a standard disinfectant readily available on the market for cleaning R-marked products. To clean, gently wipe the surface of the internal sealing edge; disinfectants supplied by BLS are recommended.
MARKINGS / NR = can be used for one shift only / R = reusable / D = meets the requirements for the clogging test


= Read the warnings carefully / Expiry / Temperature range / Maximum relative humidity

STORAGE AND TRANSPORT / If stored according to the manufacturer's instructions in their original, unopened and undamaged packaging, these products have a shelf life of 10 years (5 years for the product with an activated carbon layer). The type of packaging suitable for transporting the PPE is the original sales package.

FITTING INSTRUCTIONS

Cupped filtering masks (A) / 1) Hold the facepiece so that the rounded outer part rests on the palm and the elastic straps are under your hand. 2) Place the facepiece under the chin with the nose clip at the top. 3) First place the lower elastic strap behind the neck and the upper one on the top of the head. 4) Adjust the nose clip to the shape of the nose. / For products with adjustable elastic straps, adjust the tightness of the straps by sliding them inside the buckle.

Zer0 32 filtering half masks with adjustable elastic straps (B) / 1) Hold the facepiece by the hooks as shown in the image 2) Fasten the hooks behind the neck 3) Place the mask on the face with the nose clip at the top and position the upper part of the elastic strap on the back of the head 4) Adjust the length of the elastic straps by pulling the free ends 5) Adjust the nose clip to the shape of the nose

Flat and folding series filtering half mask(C) / 1) Open the flaps and bring the elastic straps over the upper flap where the folded wire is present 2) Place the lower flap under the chin and the upper flap over the nose. 3) First place the lower elastic strap behind the neck and then the upper elastic strap on the back of the head. 4) Adjust the nose clip to the shape of the nose.

500 series filtering half masks (D, E) / 1) Open the mask bringing the elastic straps to the upper flap where the wire is present; 2) place the mask on the face covering the nose and mouth; 3) pass both elastic straps behind the neck; 4) place one of the them on the back of the head, passing it over the ears; 5) tighten the nose clip.

TIGHTNESS CHECK / Check the tightness of the facepiece worn by inhaling and exhaling deeply. If you sense any air escaping, adjust the mask, shape the nose clip and check the elastic straps are positioned correctly

FRANÇAIS- FR

DESCRIPTION / Les demi-masques filtrants BLS sont des EPI de catégorie III, certifiés conformes au Règlement (UE) 2016/425, conformes aux standards de la norme EN 149:2001+A1:2009. Le numéro 0426 identifie l'Organisme Notifié ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italie) chargé du contrôle annuel conformément au Règlement (UE) 2016/425. Ces dispositifs peuvent être utilisés pour protéger les utilisateurs contre les particules solides, liquides non volatiles et les brouillards (faire attention aux limites d'utilisation du produit : FFP1 jusqu'à 4xTLV, FFP2 jusqu'à 12xTLV, FFP3 jusqu'à 50xTLV). Les modèles dotés de la couche de charbons actifs offrent un meilleur confort en présence d'odeurs désagréables dues à des substances volatiles à une concentration inférieure au TLV.
Les déclarations de conformité sont disponibles dans le champ réservé du site www.blsgroup.com

MISES EN GARDE / 1) Porter le produit de manière erronée compromet sa fonctionnalité ; l'utilisateur doit être formé à la bonne utilisation du dispositif avant l'utilisation. 2) Avant l'utilisation, contrôler le produit pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé ; ne pas modifier ni altérer en aucune manière le dispositif. 3) Ce produit ne protège pas contre les gaz et les vapeurs pour lesquels il est nécessaire d'utiliser des équipements adaptés (demi-masques et masques intégraux avec filtres anti-gaz) ; s'assurer que le produit garantit le niveau de protection adapté au type et à la concentration des polluants dans l'environnement de travail. 4) Ne pas utiliser dans un environnement ayant un taux d'oxygène insuffisant (< 17%). 5) Ne pas utiliser comme équipement de fuite ; les équipements de protection BLS ne sont pas conçus selon la Directive 2014/34/UE. 6) Ne pas utiliser quand les concentrations du polluant sont immédiatement dangereuses pour la santé. 7) Les équipements doivent être éliminés après la première utilisation s'ils sont dédiés contre les particules contre des agents pathogènes. Il est nécessaire de remplacer le produit au premier signe de détérioration ou si la résistance respiratoire devient excessive. 8) Il est déconseillé de l'utiliser en présence de certaines caractéristiques physiques (barbe ou longs favoris) susceptibles de nuire à l'ajustement du masque sur le visage. 9) Ce produit n'est pas résistant aux flammes et ne doit pas être utilisé en présence de flammes nues. 10) Eliminer conformément aux réglementations locales. 11) Se désinfecter les mains avant et après chaque contact avec le masque ; manipuler le dispositif en veillant à ne pas entrer en contact avec les surfaces non hygiénisées. 12) Nettoyer les demi-masques filtrants réutilisables (R) doivent être nettoyés avant de les ranger dans un lieu sec et propre. Pour le nettoyage des produits marqués R, utiliser un désinfectant d'un type normalement disponible dans le commerce et le passer délicatement sur la surface du bord intérieur d'étanchéité ; à ètl conseillé d'utiliser des produits de désinfection fournis par BLS.
MARQUAGES / NR=utilisable pour un seul quart de travail / R=réutilisable / D=répond aux exigences de résistance respiratoire

= Lire attentivement les mises en garde / Date de péremption / Fourchette de température / Humidité relative maximum

CONSERVATION ET TRANSPORT / S'ils sont conservés selon les indications du Fabricant dans leurs emballages d'origine, intacts et jamais ouverts, ces produits ont une durée de 10 ans (5 ans pour le produit avec couche de charbon actif). Le type d'emballage adapté au transport de l'EPI est l'emballage de vente d'origine.

INSTRUCTIONS POUR LE PORT

Demi-masques filtrants à coque (A) / 1) Saisir le masque de manière à ce que la partie externe bombée soit appuyée sur la paume et que les élastiques restent sous la main. 2) Placer le masque sous le menton avec le fer pince-nez vers le haut. 3) Placer l'élastique inférieur derrière le cou et l'élastique supérieur sur le sommet de la tête. 4) Modeler le fer pince-nez à la conformation du nez. / Pour les produits à élastique réglable, régler la tension des élastiques en les faisant glisser dans la boucle.

Demi-masques filtrants Zer0 32 avec élastiques réglables (B) / 1) Saisir le masque par les crochets comme indiqué dans l'image 2) Accrocher les crochets derrière le cou 3) Placer le masque sur le visage avec le fer pince-nez en haut et placer la partie supérieure d'élastique sur la nuque 4) Régler la longueur des élastiques en tirant sur les extrémités libres 5) Modeler le fer pince-nez à la conformation du nez

Demi-masques filtrants série plate et pliable (C) / 1) Ouvrir les rebords du dispositif et placer les élastiques au-delà du bord supérieur où se trouve le fer plié 2) Placer le bord inférieur sous le menton et le bord supérieur sur le nez. 3) Placer d'abord l'élastique inférieur derrière le cou, puis l'élastique supérieur sur la nuque. 4) Modeler le fer pince-nez à la conformation du nez.

Demi-masques filtrants série 500 (D, E) / 1) Ouvrir le dispositif en mettant les élastiques sur le bord supérieur où se trouver le fer ; 2) placer le dispositif sur le visage en couvrant le nez et la bouche ; 4) placer l'un des élastiques derrière le cou ; 4) placer l'un des élastiques sur la partie arrière de la tête, en le faisant passer sur les oreilles ; 5) serrer le fer sur le nez.
CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ / Vérifier l'étanchéité du masque porté, en inspirant et en expirant profondément. Si l'on perçoit des fuites d'air, replacer le masque, modeler le fer pince-nez et vérifier la bonne position des élastiques

ESPAÑOL - ES

DESCRIPCIÓN / Las semimáscaras filtrantes BLS son EPI de categoría III certificados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425, conforme a los estándares de la norma EN 149:2001+A1:2009. El número 0426 identifica el Organismo Notificado ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milán (Italia) encargado del control anual de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425. Estos equipos se pueden utilizar para proteger a los usuarios frente a partículas sólidas, líquidas no volátiles y nieblas (preste atención a los límites de uso del producto: FFP1 hasta 4xTLV, FFP2 hasta 12xTLV, FFP3 hasta 50xTLV). Los modelos que cuentan con capa de carbón activo permiten un mayor confort ante la presencia de olores molestos provocados por sustancias volátiles en concentración inferior al TLV.
Las declaraciones de conformidad están disponibles en el área reservada del sitio web www.blsgroup.com

ADVERTENCIAS / 1) El uso incorrecto del producto comprometa su funcionalidad; el usuario debe estar formado en el uso correcto del equipo antes de su uso. 2) Antes del uso, compruebe el producto para asegurarse de que no haya daños; no modifique ni altere el equipo en modo alguno. 3) Este producto no protege contra gases y vapores que requieran el uso de dispositivos adecuados (semimáscaras y máscaras completas con filtros antigás); asegúrese de que el producto proporcione el nivel de protección adecuado para el tipo y la concentración de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo. 4) No usar en un ambiente con un contenido de oxígeno insuficiente (< 17 %). 5) No usar como dispositivo de fuga; los equipos de protección BLS no están diseñados conforme a la Directiva 2014/34/UE. 6) No usar cuando las concentraciones de contaminantes sean inmediatamente peligrosas para la salud. 7) Los equipos deben desecharse después del primer uso si se utilizan para la protección contra agentes patógenos. El producto debe sustituirse a la primera señal de deterioro o si la resistencia respiratoria se vuelve excesiva. 8) No se recomienda el uso en presencia de determinadas características físicas (barba o patillas largas) que impiden la buena estanqueidad del respirador en la cara. 9) Este producto no es resistente a las llamas y no se debe usar en áreas con llamas abiertas. 10) Eliminar de acuerdo con la normativa local. 11) Desinfectarse las manos antes y después de cualquier contacto directo con la máscara; manipular el dispositivo teniendo cuidado de no entrar en contacto con superficies que puedan estar contaminadas. 12) Las mascarillas respiratorias reutilizables (R) deben limpiarse antes de su colocación en un lugar seco y limpio. Para limpiar productos marcados con R, utilice un desinfectante de tipo normalmente disponible en el mercado, que se deberá pasar con suavidad por la superficie del borde interno de ajuste; se recomienda el uso de productos desinfectantes suministrados por BLS.
MARCAS / NR = utilizable solo para un turno de trabajo / R = reutilizable / D = cumple con los requisitos de la prueba de obstrucción

= Lea atentamente las advertencias / Caducidad / Intervalo de temperatura / Humedad relativa máxima

CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE / Si se conservan de acuerdo con las instrucciones del fabricante en su embalaje original, sin abrir y sin daños, estos productos tienen una duración de 10 años (5 años para el producto con capa de carbón activo). El tipo de embalaje adecuado para transportar el EPI es el envase de venta original.

INSTRUCCIONES DE USO

Semimáscaras filtrantes de copa (A) / 1) Sujete la mascarilla de manera que la parte exterior curvada descanse sobre la palma y que los elásticos queden bajo la mano. 2) Coloque la mascarilla debajo del mentón con la pinza nasal hacia arriba. 3) Coloque el elástico inferior detrás del cuello y el superior en la parte superior de la cabeza. 4) Dé forma a la pinza nasal para adaptarla a la nariz. / Para productos con elástico ajustable, ajuste la tensión de los elásticos deslizándolos dentro de la hebilla.

Semimáscaras filtrantes Zer0 32 con elásticos ajustables (B) / 1) Sujete la mascarilla por los ganchos como se indica en la imagen 2) Enganche los ganchos detrás del cuello 3) Coloque la máscara en la cara con la pinza nasal arriba y coloque la parte superior del elástico sobre la nuca 4) Ajuste la longitud de los elásticos tirando de los extremos libres 5) Dé forma a la pinza nasal para adaptarla a la nariz

Semimáscaras filtrantes serie plana y plegable (C) / 1) Abra los bordes del producto y lleve los elásticos por encima del borde superior, donde se encuentra la pinza plegada 2) Coloque el borde inferior debajo del mentón y el superior sobre la nariz. 3) Primero coloque el elástico inferior por detrás del cuello y luego el superior en la nuca. 4) Dé forma a la pinza nasal para adaptarla a la nariz.

Semimáscaras filtrantes serie 500 (D, E) / 1) Abra el dispositivo llevando los elásticos al borde superior, donde se encuentra la pinza 2) Coloque el dispositivo en la cara cubriendo la nariz y la boca 3) Pase los dos elásticos por detrás del cuello 4) Coloque uno de los elásticos en la parte posterior de la cabeza, pasándolo sobre las orejas 5) Ajuste la pinza nasal.
VERIFICACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD / Verifique la estanqueidad de la mascarilla que usa, inspirando y exhalando profundamente. Si nota fugas de aire, vuelva a colocar la mascarilla, ajuste la pinza nasal y compruebe la correcta colocación de los elásticos.

DEUTSCH - DE

BESCHREIBUNG / BLS-Filterhalbmasken sind gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte PSA der Kategorie III und entsprechen der Norm EN 149:2001+A1:2009. Die Nummer 0426 kennzeichnet die Benannte Stelle ITALCERT S.r.l., Viale Sarca 336 - 20126 Mailand (Italien), die für die jährliche Kontrolle gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 zuständig ist. Diese Produkte können zum Schutz der Benutzer vor festen Partikeln, nichtflüchtigen Flüssigkeiten und Nebel verwendet werden (bitte die Einsatzgrenzen des Produkts beachten: FFP1 bis zu 4xMAK, FFP2 bis zu 12xMAK, FFP3 bis zu 50xMAK). Die Modelle mit Aktivkohlefilter ermöglichen einen höheren Komfort bei störenden Gerüchen, die durch flüchtige Substanzen in Konzentrationen unterhalb des MAK-Wertes verursacht werden.
Die Konformitätserklärungen sind im geschützten Bereich der Website www.blsgroup.com verfügbar.

HINWEISE / 1) Wenn das Produkt nicht korrekt getragen wird, wird seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigt; der Benutzer muss vor der Verwendung in der korrekten Verwendung des Produkts geschult werden. 2) Vor dem Gebrauch ist das Produkt auf Beschädigungen zu überprüfen; das Produkt darf in keiner Weise modifiziert oder verändert werden. 3) Dieses Produkt schützt nicht vor Gasen und Dämpfen, die die Verwendung geeigneter Mittel (Halbmasken und Vollmasken mit Gasfiltern) erfordern; es muss sichergestellt werden, dass das Produkt ein angemessenes Schutzniveau für die Art und Konzentration von Schadstoffen in der Arbeitsumgebung bietet. 4) Nicht in einer Umgebung mit unzureichendem Sauerstoffgehalt (< 17% verwenden. 5) Nicht als Rettungsmittel verwenden; BLS-Schutzmittel sind nicht nach der Richtlinie 2014/34/EU ausgelegt. 6) Nicht verwenden, wenn Schadstoffkonzentrationen unmittelbar gesundheitsgefährdend sind. 7) Die Produkte müssen nach der ersten Verwendung entsorgt werden, wenn sie zum Schutz vor Krankheitserregern verwendet werden. Bei den ersten Anzeichen einer Verschlechterung oder wenn der Atemwiderstand zu hoch wird, muss das Produkt ersetzt werden. 8) Die Verwendung bei Vorliegen bestimmter Körperlicher Eigenschaften (Bart oder lange Koteletten), die einen guten Halt der Maske im Gesicht verhindern, wird nicht empfohlen. 9) Dieses Produkt ist nicht flammbeständig und darf nicht in Bereichen mit offenen Flammen verwendet werden. 10) Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. 11) Vor jeder direkten oder indirekten Kontakt mit der Maske die Hände desinfizieren; das Produkt so handhaben, dass es nicht mit möglicherweise kontaminierten Oberflächen in Berührung kommt. 12) Die wiederverwendbaren Filterflächen (R) müssen gereinigt werden, bevor sie an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden. Für die Produkte mit R gekennzeichneten Produkte ein handelsübliches Desinfektionsmittel, das schonend über die Oberfläche der inneren Dichtkante geführt wird; wir empfehlen die Verwendung der von BLS gelieferten Desinfektionsmittel.
KENNZEICHNUNGEN / NR=nur für einen Arbeitstag verwendbar / R=wiederverwendbar / D=erfüllt die Anforderungen der Verstopfungsprüfung

= Warnhinweise / Verfallsdatum / Temperaturbereich / Maximale relative Luftfeuchtigkeit

LAGERUNG UND TRANSPORT / Wenn diese Produkte nach den Anweisungen des Herstellers in ihrer ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackung gelagert werden, haben sie eine Haltbarkeit von 10 Jahren (5 Jahre für das Produkt mit Aktivkohleschicht). Die für den Transport von PSA geeignete Verpackungsart ist die Original-Verkaufsverpackung.

ANLEITUNG ZUM TRAGEN

Filtertasse-Halbmasken (A) / 1) Die Gesichtsmaske so halten, dass der gewölbte äußere Teil auf der Handfläche aufliegt und die Gummibänder unter der Hand bleiben. 2) Die Gesichtsmaske unter das Kinn und mit dem Nasenbügel nach oben platzieren. 3) Das untere Gummiband hinter den Nacken und das obere Gummiband oben am Kopf positionieren. 4) Den Nasenbügel entsprechend der Form der Nase selbst formen. / Bei Produkten mit verstellbarem Gummiband ist die Spannung der Gummibänder durch Verschieben innerhalb der Schnalle einzustellen.

Filterhalbmasken Zer0 32 mit einstellbaren Gummibändern (B) / 1) Die Fläche an den Haken greifen, wie auf der Abbildung gezeigt 2) Die Haken hinter dem Hals befestigen 3) Die Maske mit dem Bügel oben auf das Gesicht legen und den oberen Teil des Gummibandes über den Kopf legen 4) Länge des Gummibandes durch Ziehen an den freien Enden anpassen 5) Den Bügel an die Form der Nase anpassen

Serie flacher und faltbarer Filterhalbmasken (C) / 1) Die Ränder des Produkts öffnen und die Gummibänder über den oberen Rand bringen, wo sich der gebogene Bügel befindet. 2) Die untere Rand unter den Kinn und den oberen Rand über die Nase legen. 3) Das untere Gummiband zuerst hinter den Nacken und dann das obere über den Nacken legen. 4) Den Nasenbügel entsprechend der Form der Nase selbst formen.

Filterhalbmasken der Serie 500 (D, E) / 1) Das Produkt öffnen, und die Gummibänder auf den oberen Rand bringen, wo sich der Bügel befindet; 2) das Produkt auf das Gesicht legen und Nase und Mund bedecken; 3) beide Gummibänder hinter den Kopf führen; 4) einen der Gummibänder auf den Hinterkopf legen und über die Ohren führen; 5) den Bügel an der Nase festdrücken.
ÜBERPRÜFUNG DER ABDICHTUNG / Die Passform des aufgesetzten Produkts durch Ein- und Ausatmen überprüfen. Wenn Luftundichtigkeiten festgestellt werden, die Maske neu positionieren, den Nasenbügel formen und die korrekte Positionierung der Gummibänder überprüfen.

NEDERLANDS - NL

OMSCHRIJVING / De filterende half maskers van BLS zijn als PBM klasse III gecertificeerd overeenkomstig met verordening EN 149:2001+A1:2009 volgens de EN 161:2001. Het nummer 0426 wordt gebruikt voor de Notified Body Instantie ITALCERT-Srl -Viale Sarca, 336 - 20.126 Milaan (Italië) geïdentificeerd, die verantwoordelijk is voor de jaarlijkse controle, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Deze maskers kunnen worden gebruikt om de gebruikers te beschermen tegen vaste deeltjes, niet-vluchtige vloeistoffen en nevels (let op de gebruiksimiteiten van het product: FFP1 tot 4xTLV, FFP2 tot 12xTLV, FFP3 tot 50xTLV). De modellen met actieve koolstoflaag geven een groter comfort bij onaangename geuren, welke worden veroorzaakt door vluchtige stoffen bij concentraties onder de TLV.
De verklaringen van overeenstemming zijn beschikbaar op de "reserved area" op www.blsgroup.com

WAARSCHUWING / 1) Het op de verkeerde manier dragen doet afbreuk aan de functionaliteit van het product; de gebruiker moet worden getraind in het juiste gebruik van het masker voor gebruik. 2) Controleer het product voor gebruik, om ervoor te zorgen dat er geen schade ontstaat; op geen enkele manier wijzigingen aan het masker aanbrengen. 3) Dit product biedt geen bescherming tegen gassen en dampen. Voor gassen en dampen hebben wij speciale gas- en damp filters en maskers; zorg ervoor dat het product de juiste mate van beschermingsniveau biedt voor het soort vervuiling en de aanwezige concentratie hiervan op de werkplek. 4) Niet geschikt voor gebruik in een omgeving met minder dan 17% zuurstof. 5) Niet gebruiken als vluchtmasker; de BLS-beveiligingssystemen zijn niet ontworpen volgens de Richtlijn 2014/34/EU. 6) Niet gebruiken indien de verontreinigingen dermate zijn dat ze onmiddellijk gevaarlijk zijn voor uw leven of gezondheid. 7) De maskers moeten na het eerste gebruik worden weggegooid, wanneer ze zijn gebruikt voor bescherming tegen pathogenen. Het product moet bij de eerste tekenen van verslechtering worden vervangen of als ademhalen moeilijk wordt. 8) Het is niet aanbevolen om te werken met een baard, omdat een baard de luchtdichtheid negatief beïnvloedt. 9 Dit product is niet vlambestendig en mag niet worden gebruikt in gebieden met open vuur. 10 Weggooien in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. 11) Ontsmet je handen voor en na elk direct contact met de masker; ga voorzichtig om met het masker en let op dat deze niet in contact komt met oppervlakken die mogelijk besmet zijn. 12) Het herbruikbare filterende gezichtsmaskers (R) moeten worden gereinigd voordat deze op een droge en schone plaats wordt opgeslagen. Gebruik voor het reinigen van de producten gemerkt met R een desinfectiemiddel van het type zoals die in de handel te verkrijgen is. Maak voorzichtig de binnenzijde van afdichtrand schoon; het is raadzaam om desinfectieproducten te gebruiken die door BLS worden geleverd.
MARKERINGEN NR = geschikt voor een enkele werkshift / R = herbruikbaar / D = voldoet aan de eisen van doorstromingstest

= Lees de waarschuwingen nauwkeurig / Vervaldatum / Temperatuurbereik / Maximale relatieve vochtigheid

OPSLAG EN VERVOER / Indien opgeslagen volgens de aanwijzingen van de fabrikant, in de originele nooit geopende verpakking, hebben deze producten een levensduur van 10 jaar (5 jaar voor het product met actieve koolstoflaag). Het type verpakking dat geschikt is voor het transport van de PBM is het originele verkoopverpakking.

INTRUCTIES VOOR HET DRAGEN

Cupvormige filtrerende half maskers (A) / 1) Houd het masker zodanig vast dat het gebogen buitenste deel tegen de handpalm rust en dat de elastieken onder de hand blijven. 2) Plaats het gelaatstuk onder de kin met de neusclip naar boven. 3) Plaats het onderste elastiek om uw nek en het bovenste elastiek op het hoofd. 4) Klem de neusclip om uw neus zodat deze goed aansluit. / Voor producten met verstelbare elastieken de spanning van de elastieken afstellen door ze binnen de gesp te schuiven.

Filtrerend half masker Zer0 32 met verstelbare elastieken (B) / 1) Houd het masker vast vanaf de sluitclips, zoals getoond in de afbeelding 2) Sluit de clips achter de nek 3) Plaats het masker op het gezicht met de neusclip omhoog en plaats het bovenste rubberen deel om de nek 4) Pas de spanning van de elastieken banden aan door aan de vrije stukken band van het elastiek aan te trekken. 5) Klem de neusclip om uw neus zodat deze goed aansluit.

Platte en opvouwbare filterende half maskers (C) / 1) Open de flappen van het masker en breng de elastieken over de bovenste flap waar de gevouwen draad zit 2) Plaats de onderste flap onder de kin en de bovenste boven de neus. 3) Plaats het laagste elastiek om uw nek (onder uw oren) en de hogere aan de achterkant van uw hoofd. 4) Klem de neusclip om uw neus zodat deze goed aansluit.

Filtrerend half masker serie 500 (D, E) / 1) Open het masker en breng de elastieken op de bovenste flap waar de clip zit; 2) plaats het masker op het gezicht zodat de neus en de mond bedekt worden; 3) laat beide elastieken achter de nek lopen; 4) plaats één van de elastieken op de achterkant van het hoofd, laat het over de oren lopen; 5) duw de clip op de neus.
CONTROLE VAN DE LUCHTDICHTHEID / Controleer de luchtdichtheid van het gedragen masker, door diep in- en uit te ademen. Als u merkt dat er lucht ontsnapt dan dient u het masker nogmaals te verstellen, de neusclip te vormen en de elastieken goed te plaatsing van de elastieken te controleren.

TÜRKÇE - TR

AÇIKLAME / BLS filtreleme amaçlı yarım yüz maskeleri EN 149:2001+A1:2009 standartlarına uygun, 2016/425 sayılı (UE) Düzenlemesine uygun olarak sertifikalandirilmış kategori III Kişisel Koruyucu Donanımdır. 0426 sayısı, 2016/425 sayılı (UE) Düzenlemesine uygun olarak yıllık kontrolleri yapmak la görevli ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italya) Onaylı Kuruluşunu gösterir. Bu donanımlar kullanıcıları katı parçacıklar, uçucu olmayan sıvılar ve sislere karşı korumak için kullanılır (ürün kullanımı sınırlarına dikkat edin: 4xTLV değerine kadar FFP1, 12xTLV değerine kadar FFP2, 50xTLV değerine kadar FFP3). İçinde aktif karbon tabakası bulunan modeller TLV-den daha düşük konsantrasyondaki uçucu maddelerden kaynaklı rahatsız edici kokular bulunduğunda daha fazla konfor elde etmeye olanak tanır.
Uygunluk beyanları www.blsgroup.com sitesinde özel alanda mevcuttur

UYARILAR / 1) Ürünün hatalı şekilde takılması işlevini bozar; kullanmadan önce kullanıcının donanımın doğru kullanımı konusunda eğitilmesi gerekmektedir. 2) Üründe hasar bulunmadığından emin olmak için kullanmadan önce kontrol edin; donanımı hiçbir şekilde değiştirmeyin veya tadil etmeyin. 3) Bu ürün uygun donanımların (gaz bileyici filtrelere sahip yarım veya tam maskeler) kullanılmasını gerektiren gazlar ve buharlara karşı koruyucu, ürünü çalışma ortamındaki contaminate edici madde tip ve konsantrasyonuna karşı yeterli korunma seviyesi sağladığından emin olun. 4) Oksijen içeriği yetersiz (< %17) olan ortamlarda kullanmayın. 5) Kaçma donanımı olarak kullanmayın; BLS korunma donanımları 2014/34/UE sayılı Direktife göre tasarlanmadı. 6) Kontamine edici madde konsantrasyonları sağlık açısından anında tehlikeli olduğunda kullanmayın. 7) Patojen maddelerin karşısında kullanılıyorlarsa, donanımlar ilk kullanımdan sonra atılmalıdır. İlk bozulma belirtisi gösterildiği veya soluman direnci çok artarsa ürün değiştirilmelidir. 8) Solunum cihazının yüze iyi tutunmasını engelleyen bazı fiziksel özellikler (uzun sakal veya favori) varken kullanılması tavsiye edilmez. 9) Bu ürün alevlenmez olmadığı ve alev olan alanlarda kullanılmamalıdır. 10) Bulunduğunuz yerdeki standartlara uygun olarak bertaraf edin. 11) Maskeyle her doğrudan temas öncesinde ve sonrasında ellerinizi dezenfekte edin; donanımı kontamine olabilecek yüzeylerle temas etmemeye dikkat ederek tutun. 12) Yeniden kullanılabilen yüz filtreleri temiz ve kuru bir yerde saklanmadan önce temizlenmelidir. R işaretli ürünleri temizlemek için ticari olarak bulunabilen normal tipte dezenfektanları kullanın, iç contanın yumuşak üzerinden narine silin; BLS tarafından temin edilen dezenfeksiyon ürünlerinin kullanılması tavsiye edilir.
KARIŞTIRMA / NR=Yalnızca bir vardiya için kullanılabilir / R=Yeniden kullanılabilir / D=Tıkanıklık testi için gerekliliklari yerine getirir

= Warnhinweise / Verfallsdatum / Temperaturbereich / Maximale relative Luftfeuchtigkeit

LAGERUNG UND TRANSPORT / Wenn diese Produkte nach den Anweisungen des Herstellers in ihrer ungeöffneten und unbeschädigten Originalverpackung gelagert werden, haben sie eine Haltbarkeit von 10 Jahren (5 Jahre für das Produkt mit Aktivkohleschicht). Die für den Transport von PSA geeignete Verpackungsart ist die Original-Verkaufsverpackung.

ANLEITUNG ZUM TRAGEN

Filtertasse-Halbmasken (A) / 1)

LATVISKI - LV

APRAKSTS / BLS filtrējošās pusmaskas ir III kategorijas IAL sertificētas saskaņā ar Regulu (ES) 2016/425, atbilstoši EN 149:2001 + A1:2009 normas standartiem. Numurs 0426 identificē pilnvaroto iestādi ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Itālija), kas atbildīga par ikgadēju kontroli saskaņā ar Regulu (ES) 2016/425. Šis ierīces var izmantot, lai pasargātu lietotāju no cietām daļiņām, gaistošiem šķidrumiem un miglas (pieņemot uzmanību produkta lietošanas ierobežojumiem: FFP1 līdz 4xTLV, FFP2 līdz 12xTLV, FFP3 līdz 50xTLV). Modeļi, kuros atrodas aktīvā ogļekļa slānis, nodrošina lielāku komfortu, ja ir kaitinošas smakas, ko izraisa gaistošas vielas, kuru koncentrācija ir zemāka par TLV.
Atbilstības deklarācijas ir pieejamas rezervētajā zonā, vietnē: www.blsgroup.com.

BRĪDINĀJUMI / 1) Izstrādāma nepareiza lietošana apdraud tā funkcionalitāti; lietotājam pirms lietošanas jābūt apmācītam par ierīces pareizu lietošanu. **2)** Pirms lietošanas pārbaudiet izstrādājumu, lai pārliecinātos, vai tajā joprāmā nekādā veidā nemodificējiet vai nemainiet ierīci. **3)** Šis izstrādājums neaizsargā pret gāzēm un tvaikiem, kuriem nepieciešama piemērota ierīču izmantošana (pusmaskas un pilnmaskas ar gāzes filtriem); pārliecinieties, vai izstrādājums nodrošina pienācīgu piesārņotāju veida un koncentrācijas aizsardzības līmeni darba vidē. **4)** Nelietot vidē ar nepietiekamu skābekļa saturu (<17%). **5)** Nelietot to kā izpūdes ierīci; BLS aizsardzības ierīces nav izstrādātas saskaņā ar Direktīvu 2014/34/ES. **6)** Nelietot, ja piesārņotāju koncentrācija ir bīstama veselībai. **7)** Pēc pirmās lietošanas reizes no ierīcēm jāatbrīvojas, ja tās lieto aizsardzībai pret patogēniem. Nelietot, ja piesārņotāju koncentrācija ir bīstama veselībai. **8)** Lietošana nav ieteicama, ja ir konkrētas fiziskās īpašības (bārda vai gara vaigubārda), kas neļauj respiratoram labi notuvināties uz sejas. **9)** Šis izstrādājums nav izturīgs pret liesmas iedarbību, un to nedrīkst lietot vietās ar atklātu liesmu. **10)** Likvidēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. **11)** Dezinficējiet rokas pirms un pēc tās ņemšanas ārā no maskas; rīkojieties ar ierīci uzmanīgi, lai nesaskatās ar virsmām, kuras varētu būt piesārņotas. **12)** Pirms glabāšanas sausā un tīrā vietā atkārtoti lietojamās filtru virsmas (R) ir jānofīta. Lai notīrītu ar R apzīmēltus izstrādājumus, izmantojiet dezinfekcijas līdzekli, kas parasti ir pieejams tirgū; lai nedzaudz notīrītu iekšējās bilvējma malas, ieteicams izmantot dezinfekcijas līdzekļus, kurus piegādā BLS.

MARĶĒJUMI / NR=izmantojama tikai vienai darba maiņai / R=atkārtoti lietojama / D=atbilst aizsērēšanas testa prasībām

[illegible] = Uzmanīgi izlasiet brīdinājumus / Derīguma termiņš / Temperatūras diapazons / Maksimālais relatīvais mitrums

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA / Ja to uzglabā saskaņā ar ražotāja norādījumiem oriģinālā, neatvērtā un nebojātā iepakojumā, šī izstrādājuma derīguma termiņš ir 10 gadi (5 gadi izstrādājumam ar aktīvās ogles slāni). IAL pārvadāšanai piemērots iepakojuma veids ir oriģinālais pārodzamais iepakojums.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Filtrējošās kausa veida pusmaskas (A) / 1) Satveriet sejas daļu ta, lai noapņoņā ārēja daļa balsīties uz plaukstas, un elastīgās daļas atrastos zem ruokas. 2) Novietojiet sejas daļu zem zoda ar deguna skaru uz augšu. 3) Apskāpējo gumijas lenti novietojiet aiz kakla, bet augšējo - galvas augšdaļā. 4) Modelējiet deguna skavu atbilstoši deguna formai. / Izstrādājumiem ar regulējamu gumijas lenti pielāgojiet gumijas lentes spriegojumu, bīdot to sprādzes iekšpusē.

Zero 32 filtrējošās pusmaskas ar regulējamu gumijas lenti (B) / 1) Satveriet sejas daļu aiz āķiem, kā parādīts attēlā 2) Nostipriniet āķus aiz kakla 3) Novietojiet masku uz sejas ar deguna skavu augšpusē un gumijas lentes augšējau aiz pakaušā 4) Pielāgojiet gumijas lentes garumu, pavelkot vaļīgos galus 5) Modelējiet deguna skavu atbilstoši deguna formai.

Plakanās un salokāmās filtrējošās pusmaskas (C) / 1) Atveriet ierīces atlokus un ievietojiet gumijas lentes virs augšējā atloka, kur atrodas saloctā deguna skava 2) Novietojiet apakšējo atloku zem zoda un augšējo atloku pāri degunam. 3) Visprīms novietojiet apakšējo gumijas lenti aiz kakla un pēc tam augšējo gumijas lenti aiz pakaušā. 4) Modelējiet deguna skavu atbilstoši deguna formai.

Filtrēšanas pusmaskas, 500 (D, E) sērija / 1) Atveriet ierīci, novietojot elastīgās lentes augšējā atlokā, kur atrodas deguna skava; 2) novietojiet ierīci uz sejas, nosedzot degunu un mut; 3) velciet abas gumijas lentes aiz kakla. 4) novietojiet vienu no gumijas lentēm galvas aizmugurē, velkot tās pāri auslim; 5) nostipriniet deguna skavu uz deguna.

NOSPRIEGOJUMA PĀRBAUDE / Pārbaudiet sejas daļas spriegojumu, dzīļi ieelpojot un izelpojot. Ja jūtat gaisa noplūdi, uzlieciet masku no jauna, modelējiet deguna skavu ar īkšķiem un pārbaudiet, vai gumijas lentes atrodas pareizā stāvoklī.

NORSK – NO

BESKRIVELSE BLS-filtreringshalvmasker er PPE-sertifisert i kategori III i henhold til forskrift (EU) 2016/425, i samsvar med standardene i EN 149:2001 + A1:2009. Tallet 0426 identifiserer det meldte organet ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia) som er ansvarlig for den årlige kontrollen i samsvar med forskrift (EU) 2016/425. Disse enhetene kan brukes til å beskytte brukere mot faste partikler, ikke-flyktige væsker og tåke (ta hensyn til begrensningene for bruk av produktet: FFP1 opp til 4xTLV, FFP2 opp til 12xTLV, FFP3 opp til 50xTLV). Modellene som har et lag med aktivt kull gir større komfort i nærvær av plagsom luft forårsaket av flyktige stoffer i en konsentrasjon under TLV.
Samsvarserklæringen er tilgjengelig på siden for dette på nettstedet www.blsgroup.com

ADVARSLER / 1) Feil bruk av produktet kompromitterer funksjonaliteten dets. Brukeren må ha fått opplæring i bruken før produktet tas i bruk. **2)** Kontroller produktet før bruk for å forsikre deg om at det ikke er noen skader på det. Ikke modifiser eller gjør forandringer på enheten på noen som helst måte. **3)** Dette produktet beskytter ikke mot gasser og damper som krever bruk av tilpassede produkter (halvmasker og helmasker med gassfilter). Sørg for at produktet gir tilstrekkelig beskyttelsesnivå for typen og konsentrasjonen av forurensninger i arbeidsmiljøet. **4)** Må ikke brukes i omgivelser med utilstrekkelig oksygeninnhold (<17 %). **5)** Må ikke brukes ved evakuering. BLS-verneinnretninger er ikke konstruert i henhold til direktiv 2014/34 / EU. **6)** Må ikke bruke når forurensningskonsentrasjonene er umiddelbart helsefarlige. **7)** Alle enheter må kastes etter første gangs bruk hvis de har vært benyttet til beskyttelse mot patogener. Produktet bør skiftes ut ved første tegn på forringelse eller hvis det blir vanskelig å puste. **8)** Det anbefales ikke bruk med fysiske egenskaper som skjegg eller lange kinnskjegg som forhindrer at masken sitter godt over ansiktet. **9)** Dette produktet er ikke flammesikkert og bør ikke brukes i områder med åpne flammer. **10)** Må kastes i samsvar med lokale forskrifter. **11)** Desinfiser hendene dine før og etter direkte kontakt med masken. Håndter enheten og pass på at den ikke kommer i kontakt med overflater som kan være forurenset. **12)** De gjenbrukbare filterflatene (R) må rengjøres før de lagres på et tørt og rent sted. Til rengjøring av R-merkede produkter anbefales et desinfeksjonsmiddel av den typen som normalt er tilgjengelig på markedet. Tørk overflaten på den indre tetningskanten forsiktig. Det anbefales å bruke desinfeksjonsprodukter som er levert av BLS.

MERKING / NR = kan kun brukes til ett skift / R = gjenbrukbar / D = oppfyller kravene om tilstopping

[illegible] = Advarsler / utløpsdato / temperaturer/ maksimal relativ fuktighet må leses grundig

OPPBEVARING OG TRANSPORT / Hvis de oppbevares i henhold til produsentens anvisninger i original, uåpnet og uskadet emballasje, har disse produktene en holdbarhet på 10 år (5 år for produktet med aktivt kull). Emballasjetypen som er egnet for transport av personlig verneutstyr er den originale salgspakken.

BRUKSANVISNING

Halvmasker med koppfiltrering (A) / 1) Hold den slik at den avrundede ytre delen hviler på handflaten og strikken forblir under hånden. 2) Plasser ansiktsstykket under haken med neseklemmen overst. 3) Plasser den nedre strikken bak nakken og den øverste på toppen av hodet. 4) Form neseklemmen på bandet til formen etter nesen. / For produkter med justerbar strikk, justeres strømheten på strikken ved å skyve dem inn i spennen.

Zero 32 filtrerende halvmasker med regulerbare strikker (B) / 1) Hold koppen ved krokene som vist på bildet 2) Fest krokene bak nakken 3) Plasser masken på ansiktet med den trådbundne neseklemmen øverst og plasser den øvre delen av strikken over nakken 4) Reguler lengden på strikken ved å trekke de frie endene. 5) Form neseklemmen etter nesen

Halvmasker med filter, flate og sammenleggbare typer (C) / 1) Åpne klaffene på enheten og ta strikken over den øvre klaffen der den brettede tråden befinner seg 2) Plasser den nedre klaffen under haken og den øvre klaffen over nesen. 3) Plasser først den nedre strikken bak halsen og deretter den øvre strikken over nakken. 4) Form strengen etter formen på nesen.

500-serien filtreringshalvmasker (D, E) / 1) Åpne enheten ved å bringe strikkene på den øvre klaffen (ut den nedre strengen befinner seg; 2) sett enheten på ansiktet og dekk til nese og munn; 3) plasser begge strikkene bak nakken; 4) plasser en av gummistrikkene på baksiden av hodet, og for den over ørene; 5) strøm tråden på nesen.

KONTROLLER STRAMHETEN / Kontroller tettheten til ansiktsstykket ved å puste godt inn og ut. Hvis du opplever at det er luftlekkasje, plasser masken på nytt, form neseklemmen og kontroller at strikken er riktig plassert.

POLSKI - PL

OPIS/ Półmaski filtrujące BLS są ŚOI III kategorii, opatrzonymi certyfikatem zgodności z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/425 i spełniającymi wymogi normy EN 149:2001+A1:2009. Numer 0426 określa Jednostkę Notyfikowaną ITALCERT S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Mediolan (Włochy), upoważnioną organ nadzoru zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/425. Te produkty mogą być stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i mgłami (zwróćcie uwagę na ograniczenia w użytkowaniu produktu: FFP1 do 4xNDS, FFP2 do 12xNDS, FFP3 do 50xNDS). Modele zawierające warstwę węgla aktywnego zapewniają większy komfort w obecności drażniących zapachów substancji lotnych o stężeniu niższym niż NDS.
Deklaracje zgodności można uzyskać po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie www.blsgroup.com

OSTRZEŻENIA/ 1) Niewłaściwe zakłożenie półmaski skutkuje niepełną ochroną; przed użyciem półmaski użytkownik musi być przeszkolony w zakresie jej prawidłowego użytkowania. **2)** Przed użyciem półmaski należy upewnić się, że nie jest ona uszkodzona. Zabrania się modyfikowania w jakikolwiek sposób opisanego produktu. **3)** Opisana półmaska nie chroni użytkownika przed gazami i oparami, które wymagają użycia odpowiednich środków (półmaski i maski z filtropochłaniaczami). Upewnić się, że półmaska zapewnia odpowiedni poziom ochrony przed określonym rodzajem i stężeniem czynników szkodliwych obecnych w środowisku pracy. **4)** Nie używać w pomieszczeniu, gdy zawartość tlenu w powietrzu jest niższa niż 17% obj. **5)** Nie używać jako urządzenia ucieczkowego w trakcie ewakuacji. Środki ochrony BLS nie zostały zaprojektowane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE. **6)** Nie używać, gdy znaczne stężenie substancji szkodliwej zagraża życiu i zdrowiu. **7)** Po pierwszym użyciu, jeśli był zastosowany do ochrony przed patogenami. Należy zaprzestać użytkowania i wymienić półmaskę, jeśli zostanie uszkodzona lub gdy oddychanie staje się utrudnione.**8)** Nie zalecamy noszenia półmaski użytkownikom z zarostem na twarzy (broda lub długimi bakami), ponieważ uniemożliwia on prawidłowe przyleganie półmaski do twarzy. **9)** Produkt nie jest ogniooporny i nie powinien być używany w obszarach z otwartym ogniem. **10)** Oddać do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. **11)** Przed założeniem i po zdjęciu półmaski należy zdezynfekować ręce; obchodzić się z produktem uważając, aby nie dotykać powierzchni, które mogą być zanieczyszczone. **12)** Półmaski filtrujące wielokrotnego użytku (R) muszą być oczyszczone zanim zostaną odłożone w czyste i suche miejsce. Do czyszczenia półmasek oznaczonych symbolem R można użyć ogólnie dostępnego dezynfekującego środka, jednak zaleca się używanie środka bez zawartości chlorku, ponieważ może uszkodzić wewnętrzne krawędzie. Zalecamy stosować środki dezynfekujące producenta BLS.

OZNACZENIA / NR=jednorazowego użytku (można użyć tylko w ciągu jednej zmiany) / R=wielokrotnego użytku / D=spełnia wymogi testu odporności na zapychanie się

[illegible] = Przeczytać uważnie ostrzeżenia / Data ważności / Zakres temperatur / Maksymalna wilgotność względna

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT / Dla produktów przechowywanych zgodnie z zaleceniami producenta i w oryginalnym opakowaniu okres przechowywania wynosi 10 lat (dla modeli z warstwą węgla aktywnego 5 lat). Rodzaj opakowania nadającego się do przetransportowania SOI to pakiet sprzedażowy.

SPOSÓB ZAKŁADANIA

Półmaski filtrujące czaszowe (A) / 1) Ułóż półmaskę wypukłą częścią zewnętrzną skierowaną w stronę dłoni z taśmami elastycznymi opasającymi dolną część ręki. 2) Dopasuj półmaskę do brody z zaciskiem nosowym skierowanym do góry. 3) Dolną taśmę załóż poniżej uszu, a górną na tył głowy. 4) Dopasuj zacisk nosowy do kawędzi nosa. / W modelach z regulowaną długością taśmy elastycznej, dopasuj naciągnięcie gumki przeciągając ją przez sprzączkę.

Półmaski filtrujące Zero0 32 z regulowanymi taśmami (B) 1) Przytrzymaj półmaskę za zaczepy, jak pokazano na rysunku. 2) Zapnij zaczepy poniżej uszu. 3) Dopasuj półmaskę do twarzy z zaciskiem nosowym skierowanym do góry, a górną taśmę elastyczną załóż na tył głowy. 4) Wyregluluj naprężenie taśm, naciągając luźno wiszący koniec każdej z nich. 5) Dopasuj zacisk nosowy do krawędzi nosa.

Półmaski filtrujące płaskie i składane (C) 1) Rozłóż półmaskę trzymając ją za brzegi i przełóż taśmy elastyczne poza górną krawędź półmaski, na której znajduje się zacisk nosowy. 2) Dopasuj dolną krawędź półmaski pod brodą i górną na wysokości nosa. 3) Dolną taśmę załóż poniżej uszu, a górną na tył głowy. 4) Dopasuj zacisk nosowy do krawędzi nosa.

Półmaski filtrujące serii 500 (D, E) / 1) Rozłóż półmaskę i przełóż taśmy poza górną krawędź półmaski, na której znajduje się zacisk nosowy. 2) Dopasuj półmaskę do twarzy, zakrywając usta i nos. 3) Przełóż obydwie taśmy przez głowę i załóż poniżej uszu. 4) Jedną z taśm przesuń na tył głowy, powyżej uszu. 5) Zaciśnij i dopasuj zacisk nosowy do krawędzi nosa.

SPRAWDZANIESZCZELNOŚCI / Sprawdź szczelność założonej półmaski, wykonując głęboki wdech i wydech. Jeśli wyczuwasz, że powietrze ucieka poza półmaskę, poprawo dopasowanie zacisku nosowego i sprawdź prawidłowe założenie taśm.

SLOVENČINA - SL

OPIS / Filtrirne polmaske BLS so osebna zaščita oprema kategorije III in so certificirane v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, ki ustreza standardom EN 149:2001 + A1: 2009. Številka 0426 označuje priglašeni organ ITALCERT S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italija), ki je pristojen za letni nadzor v skladu z Uredbo (EU) 2016/425. Te pripomočki se lahko uporabljajo za zaščito uporabnikov pred trdnimi delci, nehlapnimi tekočinami in megljami (bodite pozorni na omejitve uporabe izdelka: FFP1 do 4xTLV, FFP2 do 12xTLV, FFP3 do 50xTLV). Modeli, ki vsebujejo sloj aktivnega oglja, zagotavljajo večudobja v primeru motečih vonjav zaradi hlapnih snovi v koncentraciji, ki je nižja od vrednosti TLV.
Izjave o skladnosti so na voljo na spletnem mestu www.blsgroup.com.

OPOZORILA/ 1) Nepravilno nošenje izdelka ogroža njegovo funkcionalnost; uporabnik mora biti pred uporabo usposobljen za pravilno uporabo izdelka. **2)** Pred uporabo preverite izdelek in se prepričajte, da nima poškodb; izdelka nikakor ne spreminjajte. **3)** Ta izdelek ne ščiti pred plini in hlapi, ki zahtevajo uporabo ustreznih pripomočkov (pomaske in cele maske s plinskimi filtri); poskrbite, da bo izdelek zagotavljal ustrezno raven zaščite za vrsto in koncentracijo onesnaženega okolja. **4)** Ne uporabljajte v okolju z nezadostno vsebnostjo kisika (<17 %). **5)** Ne uporabljate kot pripomoček za pobeg; Naprave BLS niso narejene v skladu z Direktivo 2014/34/ES. **6)** Ne uporabljate, če so koncentracije onesnaževal neposredno nevarne za zdravje. **7)** Izdelek je treba po prvi uporabi zavreči, če se uporablja za zaščito pred patogeni. Izdelek je treba zamenjati, ko se poslabša zaščitna funkcija ali pride do otežkočenega dihanja odpornosti. **8)** Uporaba ni priporočljiva v primeru določenih fizičnih lastnosti (brada ali dolgi zalizki), ki preprečujo, da bi se maska dobro prilegala obrazu. **9)** Izdelek ni odporen na ognju in ga ne smete uporabljati na območju z odprtim ogljem. **10)** Odstranite v skladu z notranjimi predpisi. **11)** Razkužite roke pred in po rokovanju z maske; ne pustite, da bi se izdelek dotikal morebitnih površin, ki bi lahko bile ali onesnaževanja. **12)** Filtrirne zaščitne maske za večkratno uporabo (R) je treba očistiti, preden jih shranite v suhem in čistem prostoru. Za čiščenje izdelkov z oznako R uporabite običajno razpoložljivo dezinfekcijsko sredstvo, vendar pa priporočamo notranjega tesnilnega roka; priporočljiva je uporaba izdelkov za razkuževanje, ki jih ponuja BLS.

OZNAKE/ NR = uporabno samo za en delovno izmeno / R = primerno za ponovno uporabo / D = izpolnuje zahteve za preskus tesnjenja

[illegible] = Natančno preberite navodila / Rok uporabe/ Temperaturni interval / Maksimalna relativna vlažnost

SHRANJEVANJE IN PREVOZ / Če so ti izdelki shranjeni v skladu z navodili proizvajalca v originalni neodprti in nepoškodovani embalaži, imajo rok uporabnosti 10 let (5 let za izdelek s plastjo aktivnega oglja). Originalna prodajna embalaža je primerna za prevoz osebne zaščitne opreme.

NAVODILA ZA UPORABO

Filtrirne polmaske (A)/1 Zunanji zaobljeni del maske primite v dlan, elastike naj so pod roko. 2) Masko namestite pod brado, sponka za nos naj bo zgoraj. 3) Spodnjo elastiko namestite za vrat, zgornjo pa na vrh glave. 4) Sponko za nos namestite tako, da se bo prilegala nosu. Pri izdelkih z nastavljivo elastiko prilagodite napetost elastike tako, da jo povlečete skozi sponko.

Filtrirne polmaske Zer0 32 z nastavljivimi elastikami (B) /1) Masko primite za paščke, tako kot prikazuje slika. 2) Paščke zavežite na zadnji strani. 3C) Masko si namestite na obraz, sponka za nos naj bo zgoraj. 3) Vrhnji del elastike namestite na tilnik. 4) Nastavite dolžino elastike, tako da potegnete za prost konec. 5) Sponko za nos namestite tako, da se bo prilegala nos.

Filtrirne polmaske, ravne in upogljive (C) /1) Odprite zavihke izdelka in elastike potegnite čez zgornji rob, kjer najdete prepogljeno zaponko 2) Spodnji rob namestite pod brado, zgornji pa nad nos. 3) Spodnjo elastiko napnite za vrat, zgornjega pa čez tilnik. 4) Sponko za nos namestite tako, da se bo prilegala nosu.

Filtrirne polmaske serije 500 (D, E) /1) Izdelek razprite in elastike potegnite na zgornji rob, kjer je nameščena zaponka. 2) Izdelek namestite na obraz, tako da pokrijete nos in usta. 3) Obe elastiki napnite za vrat. 4) Eno elastiko namestite na zadnji del glave, tako da jo napletete nad ušesi. 5) Stisnite zaponko na nosu.

PREVERJANJE TESNJENJA / Preverite tesnjenje maske z globokim vdihom in izdihom. Če čutite, da pušča zrak, preratahite masko, obliknite sponko za nos in preverite, ali je elastika pravilno nameščena.

SRPSKI - SR

OPIS / Polumaske za filtriranje BLS su EIP klase III kategorije III, sertifikovane u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425, u skladu sa standardima EN 149:2001+A1: 2009. Broj 0426 identifikuje prijavljeno telo ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italija) odgovorno za godišnju kontrolu u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425. Ovi zaštitni uređaji se mogu koristiti za zaštitu korisnika od čvrstih čestica, neisparljivih tečnosti i magle (obratite pažnju na ograničenja upotrebe proizvoda: FFP1 do 4xTLV, FFP2 do 12xTLV, FFP3 do 50xTLV). Modeli u kojima je prisutan sloj aktivnog ugljа omogućavaju veću udobnost u prisustvu neugodnih mirisa izazvanih isparljivim supstancama u koncentraciji ispod TLV.
Izjave o usaglašenosti dostupne su u rezervisanom delu veb stranice www.blsgroup.com

UPOZORENJA / 1) Nepravilno nošenje proizvoda ugrožava njegovu funkcionalnost; korisnik mora da se obuči za pravilnu upotrebu uređaja pre upotrebe. **2)** Pre upotrebe proverite proizvod kako biste se uverili da nema oštećenja; nemojte modifikovati ili menjati uređaj na bilo koji način. **3)** Ovaj proizvod ne štiti od gasova i para za koje je potrebna upotreba odgovarajućih zaštitnih uređaja (polumaske i pune maske sa gasnim filterima); uverite se da proizvod pruža odgovarajući nivo zaštite za vrstu i koncentraciju zagađivača u radnom okruženju. **4)** Ne koristiti u okruženju sa nedovoljnim sadržajem kiseonika (< 17%). **5)** Ne koristiti kao uređaj za spašavanje; BLS uređaji za zaštitu nisu dizajnirani u skladu sa Direktivom 2014/34/EU. **6)** Ne koristiti kada su koncentracije zagađivača neposredno opasne po zdravlje. **7)** Ako se koriste za zaštitu od patogena, uređaj se moraju baciti posle prve upotrebe. Proizvod bi trebalo zameniti kod pojave prvih znakova propadanja ili ako otpor disanja postane preteran. **8)** Upotreba se ne preporučuje u prisustvu određenih fizičkih karakteristika (brade ili dugih zalistaka) koje sprečavaju dobro pianjanje respiratora na lice. **9)** Ovaj proizvod nije otporan na plamen i ne sme se koristiti u prostorima s otvorenim plamenom. **10)** Odložite u skladu sa lokalnim propisima. **11)** Dezinfikujte ruke pre i posle bilo kakvog direktnog kontakta sa maskom; rukujte uređajem pazeći da ne dođe u oblicima. **9)** Ljeti biriši ne e bolnetičkim, a tomu ćemo ne možemo zastosovati na zjenicama i skiptrima polumjesec. **10)** Vraćajte uređaj u skladu sa lokalnim propisima. **11)** Dezinfekcijte ruke prije i nakon bilo kakvog direktnog kontakta s maskom; rukujte uređajem pazeći da ne dođe u dodir s mogućim površinama. **12)** Filtrirne zaštitne maske za ponovnu upotrebu (R) moraju se očistiti pre skladištenja na čistom i suvom mestu. Da biste očistili proizvode sa oznakom R, koristite sredstvo za dezinfekciju tipa uobičajeno dostupnog na tržištu, kojim nešto obrišite površinu unutrašnje zaptivne ivice; preporučuje se upotreba proizvoda za dezinfekciju koje nudi kompanija BLS.

OZNAKE / NR=upotrebljivo samo u jednoj smeni / R=višekratna upotreba / D=ispunjava zahteve za ispitivanje zapušenja

[illegible] = Pažljivo pročitajte upozorenja / Rok trajanja / Raspon temperature / Maksimalna relativna vlažnost

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT / Ako se skladište u originalnoj neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži, ovi proizvodi imaju rok trajanja od 10 godina (5 godina za proizvod sa slojem aktivnog ugljа). Vrsta ambalaže pogodna za transport LZO je originalno prodajno pakovanje.

UPUTSTVO ZA NOŠENJE

Polumaske za filtriranje u obliku čaše (A) / 1) Držite zaštitnu masku tako da zaobljeni spoljni deo leži na dlanu, a elastične trake ostanu ispod ruke. 2) Postavite masku pod bradu, tako da je metalna traka fleksibilnog dela na nos okrenuta prema gore. 3) Donju elastičnu traku stavite iza vrata, a gornju na vrh glave. 4) Oblikujte metalnu traku za nos prema obliku vašeg nosa. / Za proizvode sa podesivom elastičnom trakom prilagodite zategnutost trake tako što ćete je provući kroz kopčу.

Zer0 32 filtrirajuće polumaske sa podesivim trakama (B) / 1) Držite masku za kuke kako je prikazano na slici 2) Pričvrstite kuke iza vrata 3) Stavite masku na lice, tako da je metalna traka koja ide na nos okrenuta prema gore i s tavite gornji deo elastične trake preko potiljka 4) Podesite dužinu elastičnih traka povlačenjem slobodnih krajeva 5) Oblikujte metalnu traku za nos prema obliku nosa

Filtrirajuće polumaske u složenoj serije (C) / 1) Otvorite krajeve uređaja i stavite gumene trake preko gornjeg kraja tamo gde je prisutan presavijeni metalni deo. 2) Donji kraj maske stavite ispod brade, a gornji iznad nosa. 3) Najpre postavite donju elastičnu traku na vrat, a zatim gornju elastičnu traku iznad potiljka. 4) Oblikujte metalnu traku za nos prema obliku vašeg nosa

Filtrirajuće polumaske serije 500 (D, E) / 1) Otvorite uređaj tako što ćete dovesti elastične trake do gornjeg kraja na mestu gde je prisutan metalni deo; 2) stavite uređaj na lice pokrivajući nos i usta; 3) provucite obe elastične trake iza vrata; 4) stavite jednu od elastičnih traka na potiljak, tako da prede iznad ušiju; 5) stegnite metalnu traku na nosu.

PROVERA ZAPTIVENOSTI / Proverite zaptivenost maske na licu dubokim udisanjem i izdisanjem. Ako osetite propuštanje vazduha, postavite bolje masku, oblikujte metalnu traku na nosu i proverite pravilno pozicioniranje elastičnih traka

SVENSKA_SE

BESKRIVNING / De filtrerande halvmaskerna BLS är PSU av kategori III certifierade i överensstämmelse med Förordningen (EU) 2016/425, som följer standarden EN 149:2001+A1:2009. Numret 0426 identifierar det anmälda organet ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca 336 - Milano (Italien), som ansvarar för den årliga kontrollen enligt Förordningen (EU) 2016/425. Dessa anordningar kan användas för att skydda användaren från fasta, flytande ej flyktiga partiklar samt dimmor (var uppmärksam på produktens användningsbegränsningar). FFP1 upp till 4xTLV, FFP2 upp till 12xTLV, FFP3 upp till 50xTLV). De modeller, i vilka det finns ett lager aktivt kol medger bättre komfort vid förekomst av irriterande lukt, som orsakats av flyktiga ämnen i koncentrationer, som understiger TLV.
Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglига i det reserverade området på webbplatsen www.blsgroup.com

VARNINGAR / 1) Om du tar på dig produkten på felaktigt sätt äventyrar du dess funktion: användaren ska vara instruerad om korrekt användning av anordningen innan den används. **2)** Före användning ska du kontrollera produkten för att skydda dig om att den inte uppvisar skador; anordningen får inte på något sätt modifieras eller ändras. **3)** Denna produkt skyddar inte från gas och ångor för vilka det krävs lämpliga anordningar (halv- och helmasker med gasfilter); försäkra dig om att produkten tillhandahåller tillräcklig skyddsnivå för de föroreningar ämnenas typ och koncentration i arbetsmiljön. **4)** För ej användas i miljö med otillräckligt syreinnehåll (< 17%). **5)** Får ej användas som flyktmedel; skyddsanordningarna BLS har inte utvecklats enligt Direktiv 2014/34/UE. **6)** Får ej användas när de föroreningar ämnenas koncentration är omedelbart farlig för hälsan. **7)** Anordningarna ska kasseras efter första användning, om de används som skydd mot smittsamma medel. Produkten ska bytas ut vid första tecken på försämring eller om andningsmotståndet blir för högt. **8)** Användning rekommenderas ej i närvaro av vissa fysiska egenskaper (skägg eller långa polsenger), som förhindrar andningsskyddets perfekta passform på ansiktet. **9)** Produkten är inte brandsäker och får inte användas i omräden med öppen eld. **10)** Bortskaffas enligt lokala bestämmelser. **11)** Desinficera händerna före och efter varje direkt kontakt med masken; var uppmärksam på att hantera anordningen så att den inte kommer i kontakt med ytor, som skulle kunna vara förorenade. **12)** De återanvändbara filterarea ansiktsmaskerna (R) måste rengöras, innan de läggs undan på torrt och rent ställe. För rengöring av de R-märkta produkterna ska du använda ett desinfektionsmedel av en typ, som normalt finns tillgänglig i handeln och som förskäljt ska strykas på den inre tätningskantens yta; det rekommenderas användning av de desinfektionsprodukter, som tillhandahålls av BLS.

MÄRKNINGAR / NR=användbara för ett enda arbetsskift / R=återanvändbara / D=tillfredsställer kraven för igensättningsprov

[illegible] = Läs varningarna noga / Utgångsdatum / Temperaturintervall / Högsta relativa fuktighet

FÖRVARING OCH TRANSPORT / Om de förvaras enligt tillverkarens anvisningar i sin ej öppnade och hela originalförpackning, varar denna produkt i 10 år (5 år för produkten med ett lager av aktivt kol). Det lämpliga emballage för transport av denna PSU är originalförpackningen avsedd för försäljning.

INSTRUKTIONER FÖR TILLPASSNING

Konvexa filtrerande halvmasker (A) / 1) Lägg andningsskyddet i handen så att den yttre konvexa sidan vilder sig på handflatan och gummibanden befinner sig under handen. 2) Placera andningsskyddet under haken med nässbygglt uppåt. 3) Placera det undre gummibandet i nacken och det övre bandet uppe på bakhuvudet. 4) Forma nässbygeln efter näsan. / För produkter med justerbart gummiband, justera gummibandens spänning genom att låta dem glida i spännet.

Filtrerande halvmasker Zer0 32 med justerbara gummiband (B) / 1) Fatta ansiktsskyddet i hakarna, så som visas på bilden 2)) Fäst hakarna i nacken 3) Placera masken under haken med nässbygeln uppåt och placera det övre bandet uppe på bakhuvudet. 4) Spänn de justerbara gummibanden genom att dra i de fria ändarna. 5) Forma nässbygelnen efter näsan.

Filtrerande halvmasker platt och vikbar serie (C) / 1) Öppna anordningens flikar och dra gummibanden över den övre kanten där nässbygeln sitter 2) Placera den nedre kanten under haken och den övre ovanför nästan. 3) Placera först det nedre gummibandet bakom halsen och sen det övre gummibandet ovanför nacken 4) Forma nässbygeln efter nästan.

Filtrerande halvmasker serie 500 (D, E) / 1) Öppna anordningen genom att flytta gummibanden till den övre kanten där nässbygeln sitter; 2) placera anordningen på ansiktet så att den täcker näsa och mun; 3) lät båda gummibanden passera bakom halsen; 4) lät ett av gummibanden passera ovanför öronen och placera det på baksidan av huvudet; 5) kläm fast nässbygeln på näsan.

KONTROLL AV MASKENS TÄTHET / Verifiera den tillpassade maskens täthet genom att andas in och ut djupt. Om du skulle märka att det läcker i luft, ska du sätta masken på plats på nytt, forma om nässbygeln och verifiera gummibandens korrekta position.

УКРАЇНСЬКА MOBA - UK

ОПИС / Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів BLS - ще 3/3 III категорії, сертифіковані відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2016/425 та відповідають вимогам нормативу EN 149:2001+A1:2009. Номер 0426 визначає технічний орган ITALCERT S.r.l. - Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italia), відповідальний за щорічну перевірку відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/425. Ці засоби можна використовувати для захисту користувачів від твердих часток, нелетких рідин та аерозолів (зверніть увагу на обмеження застосування засобу: FFP1 до 4xТЛВ, FFP2 до 12xТЛВ, FFP3 до 50xТЛВ). Шар активованого вугілля, присутній у деяких моделях, забезпечує кращий захист від неприємних запахів, викликаних летючими речовинами у концентрації, меншій ніж ГДК.
Декларація про відповідність, виконана ЄС наявні у розділі для зареєстрованих користувачів вебсайту www.blsgroup.com

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ /1) Неправильне носіння виробу порушує його ефективність; перед використанням працівник повинен бути навчений правильному застосуванню фільтрувальної півмаски. **2)** Перед використанням виробу перевірте, чи немає пошкоджень; категорично забороняється вносити будь-які зміни в конструкцію фільтрувальної півмаски. **3)** Цей фільтрувальна півмаска не захищає від газів та парів, для захисту від яких необхідно використовувати відповідні пристрої (півмаски та повні лицьові маски з протизбиваючими фільтрами); переконайтеся, що вибір забезпечує належний рівень захисту залежно від типу та концентрації забрудненого у робочому середовищі. **4)** Не використовуйте фільтрувальну півмаску в приміщеннях з недостатнім вмістом кисню (< 17%). **5)** Не використовуйте фільтрувальну півмаску у якості рятувального засобу; фільтрувальні півмаски BLS не розроблені відповідно до вимог Директиви 2014/34/ЄС. **6)** Не використовувати фільтрувальну півмаску при концентрацях шкідливих речовин, небезпечних для здоровя. **7)** Необхідно замінити фільтрувальну півмаску після першого використання, якщо її використовували для захисту від патогенних агентів. Необхідно замінити фільтрувальну півмаску при перших ознаках зносу або у разі надмірного зростання опору диханню. **8)**